

Tuyau d'arrosage	10 - 3
Tuyau technique non renforcé PVC	10 - 6
Tuyau technique renforcé PVC	10 - 8
Tuyau spiralé PVC pour liquide	10 - 10
Tuyau d'aspiration	10 - 13
Tuyau divers	10 - 14
Tuyau pour hotte et séchoir	10 - 17
Accessoire Nylon	10 - 18
Accessoire Serto Polyamide Série métrique	10 - 20
Accessoire Serto Polyamide Série pouce	10 - 21
Accessoire Serto PVDF	10 - 22
Raccord Geka Laiton	10 - 24
Demi-raccord Guillemain Alu	10 - 25
Raccord Perrot galva	10 - 26
Raccord d'arrosage système Click en laiton	10 - 27
Accessoire d'arrosage divers	10 - 28
Enrouleur / Dévidoir manuel	10 - 30
Enrouleur / Dévidoir automatique PP	10 - 31
Enrouleur / Dévidoir automatique sans tuyau	10 - 33



► Alfaflex ATH (Anti Torsion Hose) jaune

Réf.	Øint.xØext. mm	Bar	Lg m
80001D	12,5x17,5	12	détail
80001R025	12,5x17,5	12	25 M
80001R050	12,5x17,5	12	50 M
80001R100	12,5x17,5	12	100 M
80002D	15x20,5	12	détail
80002R025	15x20,5	12	25 M
80002R050	15x20,5	12	50 M
80002R100	15x20,5	12	100 M
80003D	19x25,5	12	détail
80003R025	19x25,5	12	25 M
80003R050	19x25,5	12	50 M
80003R100	19x25,5	12	100 M
80004D	25x32,5	8	détail
80004R025	25x32,5	8	25 M
80004R050	25x32,5	8	50 M
80004R100	25x32,5	8	100 M
80005D	30x39	8	détail
80005R025	30x39	8	25 M
80005R050	30x39	8	50 M
80005R100	30x39	8	100 M
80006D	40x51	8	détail
80006R025	40x51	8	25 M
80006R050	40x51	8	50 M
80007D	50x63	8	détail
80007R025	50x63	8	25 M
80007R050	50x63	8	50 M

Tuyau multi-usages pour l'arrosage domestique et industriel (amener l'eau), tricoté 5 couches, renforcé en PVC (Tricoflex)



Juin 2018

► Hobby (Evergreen) noir avec tresse verte

Réf.	Øint.xØext. mm	Bar	Lg m
80010D	12,5x16,5	10	détail
80010R025	12,5x16,5	10	25 M
80010R050	12,5x16,5	10	50 M
80011D	15x19	10	détail
80011R025	15x19	10	25 M
80011R050	15x19	10	50 M
80012D	19x23,5	10	détail
80012R025	19 x 23,5	10	25 M
80012R050	19 x 23,5	10	50 M

Tuyau multi-usages pour l'arrosage (amener l'eau), renforcé de polyester





Tuyau d'arrosage

► Cristal Groen vert transparent

Réf.	Øint.xØext. mm	Lg m
80101D	4x6	détail
80101R	4x6	100
80102D	6x8	détail
80102R	6x8	100
80103D	9x12	détail
80103R	9x12	50
80104D	12x16	détail
80104R	12x16	50
80105D	16x22	détail
80105R	16x22	50
80020D	24x30	détail
80020R025	24x30	25 M
80020R050	24x30	50 M
80021D	30x37	détail
80021R025	30x37	25 M
80021R050	30x37	50 M
80022D	38x48	détail
80022R025	38x48	25 M
80022R050	38x48	50 M
80023D	50x60	détail
80023R025	50x60	25 M
80023R050	50x60	50 M

Du Ø4 au Ø16 utilisé surtout pour les aquariums
Du Ø24 au Ø50 pour les pompes vide cave



► Agric vert rainuré sur la longueur

Réf.	Øint.xØext. mm	Lg m
80025R025	25x33	25 M
80025R050	25x33	50 M
80027R025	32x42	25 M
80027R050	32x42	50 M

Utilisation sans pression



► Pompagric vert rainuré sur la longueur

Réf.	Øint.xØext. mm	Lg m
80024D	24x30	détail
80024R025	24x30	25 M
80024R050	24x30	50 M
80026D	30x37	détail
80026R025	30x37	25 M
80026R050	30x37	50 M
80028D	38x48	détail
80028R025	38x48	25 M
80028R050	38x48	50 M

Utilisation sans pression (idéal pour la décharge de pompe)



► Arroflex vert

Réf.	Lg m
80045	7,50
80046	15

Arroseur souple perforé qui donne une pluie fine sur toute la longueur, monté avec raccords



► Alfapore noir

Réf.	Descript.	Bar	Lg m
80039	équipé de raccords rapides	1	15
80040	équipé de raccords rapides	1	25
80041	sans raccords	1,5	100

Tuyau poreux, goutte à goutte, pour irrigation enterrée ou de surface





Tuyau technique non renforcé PVC

► Cristal transparent

Réf.	Øint.xØext. mm	Lg m
80050D	2x4	détail
80050R100	2x4	100
80051D	3x5	détail
80051R100	3x5	100
80052D	4x6	détail
80052R100	4x6	100
80053D	4x7	détail
80053R100	4x7	100
80054D	5x8	détail
80054R100	5x8	100
80055D	6x8	détail
80055R100	6x8	100
80056R100	6x9	100
80057D	6x10	détail
80057R050	6x10	50
80057R100	6x10	100
80049R100	6x12	100
80058R100	⌘ 7x10	100
80059D	8x10	détail
80059R050	8x10	50
80060D	8x12	détail
80060R050	8x12	50
80061D	8x14	détail
80061R050	8x14	50
80062D	9x13	détail
80062R050	9x13	50
80063D	10x14	détail
80063R050	10x14	50
80064D	10x16	détail
80064R050	10x16	50
80065D	12x16	détail
80065R050	12x16	50
80066R050	13x19	50
80067D	14x18	détail
80067R050	14x18	50
80068R050	⌘ 15x21	50
80069D	16x20	détail
80069R050	16x20	50
80070R050	⌘ 16x21	50
80071D	18x22	détail
80071R050	18x22	50
80072R050	18x24	50
80073R050	⌘ 19x24	50
80074D	20x24	détail
80074R050	20x24	50
80075D	20x26	détail
80075R050	20x26	50
80076D	22x28	détail
80076R050	22x28	50
80077R025	24x30	25

Tuyau souple monocouche, sans pression, pour diverses applications, qualité alimentaire

► Cristal transparent

Réf.	Øint.xØext. mm	Lg m
80078D	25x31	détail
80078R050	25x31	50
80079R050	⌘ 25x33	50
80080D	27x33	détail
80080R050	27x33	50
80081D	30x38	détail
80081R050	30x38	50
80082R025	32x40	25
80083D	35x42	détail
80083R025	35x48	25
80084R025	⌘ 38x48	25
80085D	40x48	détail
80085R025	⌘ 40x48	25
80086D	45x55	détail
80086R025	⌘ 45x55	25
80087D	50x60	détail
80087R025	50x60	25
80088D	60x70	détail
80088R025	60x70	25

Tuyau souple monocouche, sans pression, pour diverses applications, qualité alimentaire

Tuyau technique non renforcé PVC

► Alfani kit pour niveau à eau transparent

Réf.	Øint.xØext. mm	Lg m
80100	8x11	20

Comprend 20M de tuyau + 1 entonnoir + 2 bouchons



► Alfalait transparent

Réf.		Øint.xØext. mm	Lg m
80106	⌘	10x20	25
80107D		12x22	détail
80107R		12x22	25
80108D		14x24	détail
80108R		14x24	25
80109	⌘	16x26	25

Tuyau de qualité alimentaire, pour la traite, pots trayeurs, en laboratoire



► Cristalfuel transparent

Réf.		Øint.xØext. mm	Lg m
80140D		8x12	détail
80140R		8x12	50

Pour le transport d'essence ou d'huile (PAS DE MAZOUT)
Sans pression (ex.tondeuse)





Tuyau technique renforcé PVC

► Filclair AL (Tricocclair) transparent

Réf.	Øint.xØext. mm	Bar	Lg m	
80120D	4x10	15	détail	
80120R	4x10	15	50	
80122D	6x12	15	détail	
80122R025	6x12	15	25	
80122R050	6x12	15	50	
80123D	8x14	15	détail	
80123R025	8x14	15	25	
80123R050	8x14	15	50	
80124D	9x15	15	détail	
80124R025	9x15	15	25	
80124R050	9x15	15	50	
80125D	10x16	15	détail	
80125R025	10x16	15	25	
80125R050	10x16	15	50	
80126D	12x19	15	détail	
80126R025	12x19	15	25	
80126R050	12x19	15	50	
80127D	13x20	15	détail	
80127R025	13x20	15	25	
80127R050	13x20	15	50	
80128D	15x23	15	détail	
80128R025	15x23	15	25	
80128R050	15x23	15	50	
80129D	16x22	10	détail	
80129R	16x22	10	50	
80137D	16x24	15	détail	
80137R	16x24	15	50	
80130D	19x27	15	détail	
80130R025	19x27	15	25	
80130R050	19x27	15	50	
80131D	20x28	15	détail	
80131R025	20x28	15	25	
80131R050	20x28	15	50	
80132D	25x34	15	détail	
80132R025	25x34	15	25	
80132R050	25x34	15	50	
80133D	32x42	12	détail	
80133R025	32x42	12	25	
80133R050	32x42	12	50	
80134D	38x48	10	détail	
80134R025	⌘	38x48	10	25
80134R050	⌘	38x48	10	50
80135R	⌘	40x50	10	25
80136D	50x64	8	détail	
80136R	50x64	8	25	



Tuyau de qualité alimentaire, pour air comprimé, refoulement d'eau, gaz industriel, produits chimiques légers
Sous pression

► Fuelflex (Tricofuel)

Réf.	Ø	Bar	Lg m
80145D	4x8	10	détail
80145R025	4x8	10	25
80145R050	4x8	10	50
80146D	6,3x11	10	détail
80146R025	6,3x11	10	25
80146R050	6,3x11	10	50
80147D	8x14	10	détail
80147R025	8x14	10	25
80147R050	8x14	10	50
80147R100	8x14	10	100
80148D	10x16	10	détail
80148R025	10x16	10	25
80148R050	10x16	10	50
80149D	12x19	10	détail
80149R025	12x19	10	25
80149R050	12x19	10	50
80150D	15x23	10	détail
80150R025	15x23	10	25
80150R050	15x23	10	50
80151D	20x28	10	détail
80151R025	20x28	10	25
80151R050	20x28	10	50
80152D	25x32,5	8	détail
80152R025	25x32,5	8	25
80152R050	25x32,5	8	50
80153D	30x39	8	détail
80153R025	30x39	8	25
80153R050	30x39	8	50

Du Ø4 au Ø15 en bleu transparent et du Ø20 au Ø30 en noir
Tuyau spécial pour hydrocarbures et dérivés, pompes, brûleurs,
chauffages utilisant du fuel (pas pour l'essence)

► Propavyl orange mat

Réf.	Ø	Bar	Lg m
80160	⌘ 6,3x12	20	25
80161D	8x14	20	détail
80161R025	8x14	20	25
80162	9x16	20	25


Tuyau pour le gaz, alimentation en propane des chalumeaux
aérogaz ou oxygaz, chauffage des bâtiments, bonbonne de gaz





Tuyau spiralé PVC pour liquide


► Opal (Nettuno) transparent renforcé d'une spirale blanche



Réf.	Ø int	Bar	Lg m
80190D	20	6	détail
80190R	20	6	50
80191D	25	6	détail
80191R	25	6	50
80192D	32	6	détail
80192R	32	6	50
80193D	38	6	détail
80193R	38	6	50
80194D	40	6	détail
80194R	40	6	50
80195D	50	5	détail
80195R	50	5	50
80196D	63	4	détail
80196R	63	4	50
80197D	70	4	détail
80197R	70	4	50
80198D	75	4	détail
80198R	75	4	50
80199D	80	3	détail
80199R	80	3	50
80200D	90	3	détail
80200R	90	3	50
80201D	100	3	détail
80201R025	100	3	25
80201R050	100	3	50

Tuyau pour aspiration et refoulement de liquide alimentaire jusqu'à 50 % de vol.alcool
Autre Ø jusqu'au 250 et autre qualité spiralée bleue (Azur - non alimentaire) sur commande

► Alfacier transparent renforcé d'une spirale acier



Réf.	Ø int	Bar	Lg m
80236D	16	5	détail
80236R	16	5	30
80237D	20	4,50	détail
80237R	20	4,50	30
80238D	32	4	détail
80238R	32	4	30
80239D	40	3,5	détail
80239R	40	3,5	30
80230D	63	3	détail
80230R	63	3	30
80231D	76	2,5	détail
80231R	76	2,5	30
80232D	90	2	détail
80232R	90	2	20
80233D	100	2	détail
80233R	100	2	20
80234D	125	1,5	détail
80234R	125	1,5	20
80235D	150	1,5	détail
80235R	150	1,5	20

Appelé également Plutone et Spiracier
Tuyau pour aspiration et refoulement basse pression pour travaux publics, agriculture, tonne à lisier, pompage, vidange, qualité alimentaire - Autre Ø sur commande

Tuyau spiralé PVC pour liquide

► Amazone SE (Apollo) gris renforcé d'une spirale antichoc

Réf.		Ø int	Bar	Lg m
80210D	☆	25	6	détail
80210R	☆	25	6	50
80211D	☆	32	6	détail
80211R	☆	32	6	50
80212D	☆	40	6	détail
80212R	☆	40	6	50
80213D		50	5	détail
80213R		50	5	50
80214D	☆	60	5	détail
80214R	☆	60	5	50
80215D		63	4,5	détail
80215R		63	4,5	50
80216D		70	4,5	détail
80216R		70	4,5	50
80217D		76	4,5	détail
80217R		76	4,5	50
80218D		80	4	détail
80218R		80	4	50
80219D		90	4	détail
80219R		90	4	50
80220D		102	3,5	détail
80220R		102	3,5	50
80221D		125	3	détail
80221R		125	3	20
80222D		150	2	détail
80222R		150	2	20
80223D	☆	200	1,5	détail
80223R	☆	200	1,5	10

Aspiration et refoulement d'eaux usées
Adapté pour les véhicules vidangeurs et les tonnes à lisier

► Aquastar bleu renforcé d'une spirale rigide antichoc

Réf.		Ø ext	Bar	Lg m
80395D		50	5	détail
80395R		50	5	50
80396D		63	5	détail
80396R		63	5	50

Pour aspiration et refoulement d'eau de piscine spa, balnéo ...
Paroi int.et ext.lisse, peut-être collé dans raccord PVC F
Sur commande: blanc et gris, Ø20-25-32-40-75-90



10





Tuyau spiralé PVC pour liquide

► Poolhose SE noir intérieur et extérieur lisse

Réf.	Ø int	Bar	Lg m
80260D	20	7	détail
80260R	20	7	50
80261D	25	7	détail
80261R	25	7	50
80262D	30	7	détail
80262R	30	7	50
80263D	32	7	détail
80263R	32	7	50
80264D	35	7	détail
80264R	35	7	50
80265D	38	7	détail
80265R	38	7	50
80266D	40	7	détail
80266R	40	7	50
80267D	45	6	détail
80267R	45	6	50
80268D	50	6	détail
80268R	50	6	50

Pour pompe de fontaine, très souple



► Electroflex noir souple avec spirale rigide

Réf.	Ø int	Lg m
80250D	12	détail
80250R	12	30
80251D	14	détail
80251R	14	30
80252D	16	détail
80252R	16	30
80253DXYY	20	détail
80253RXYY	20	30

Intérieur lisse et extérieur annelé
Gaine de protection pour câbles électriques, raccordement pompe
de fontaine et d'étang



► Alfaspir (Eolo) gris renforcé d'une spirale rigide antichoc



Réf.	Ø int	Lg m
80310D	20	détail
80310R	20	50
80311D	25	détail
80311R	25	50
80312D	32	détail
80312R	32	50
80321R	35	50
80313D	38	détail
80313R	38	50
80314D	50	détail
80314R	50	50
80315D	63	détail
80315R	63	50
80316D	76	détail
80316R	76	50
80317D	90	détail
80317R	90	50
80318D	100	détail
80318R	100	30
80319D	125	détail
80319R	125	30
80320D	150	détail
80320R	150	20
80322D	160	détail
80322R	160	20

Tuyau PVC lisse à l'intérieur pour aspiration de fumée, poussière, copeau de bois, aération, ventilation, dépoussiérage non abrasif, écoulement de liquide sans pression
Autres Ø sur commande

► Alfavac N (Vacuflex) gris renforcé d'une spirale acier



Réf.	Ø int	Lg m
80330D	60	détail
80330R	60	10
80331D	75	détail
80331R	75	10
80332D	80	détail
80332R	80	10
80333D	90	détail
80333R	90	10
80334D	100	détail
80334R	100	10
80335D	110	détail
80335R	110	10
80336D	125	détail
80336R	125	10
80337D	150	détail
80337R	150	10
80338D	160	détail
80338R	160	10
80339D	180	détail
80339R	180	10
80340D	200	détail
80340R	200	10
80341D	250	détail
80341R	250	10

Tuyau PVC pour l'aération des locaux, ventilation de machines, extraction de fumée et copeaux, air chargé

► Piscine blanc PE avec manchon soudé



Réf.	Ø int	Lg m
80390	38	12
80391	38	15
80392	50	25

Tuyau auto flottant pour le nettoyage de piscine



► **Alfaril (T11) polyamide (nylon 12) translucide**

Réf.	Øint.xØext. mm	Bar	Lg m
80360D	2x4	38	détail
80360R050	2x4	38	50
80360R100	2x4	38	100
80361D	4x6	23	détail
80361R050	4x6	23	50
80361R100	4x6	23	100
80363D	6x8	13	détail
80363R025	6x8	13	25
80363R050	6x8	13	50
80363R100	6x8	13	100
80364D	8x10	17	détail
80364R025	8x10	17	25
80364R050	8x10	17	50
80364R100	8x10	17	100
80365D	10x12	10	détail
80365R025	10x12	10	25
80365R050	10x12	10	50
80365R100	10x12	10	100
80366R025	* 11x14	16	25
80366R050	* 11x14	16	50
80366R100	* 11x14	16	100
80367D	* 12x14	9	détail
80367R025	* 12x14	9	25
80367R050	* 12x14	9	50
80367R100	* 12x14	9	100
80368R025	* 13x16	12	25
80368R050	* 13x16	12	50
80368R100	* 13x16	12	100

Utilisation en logique pneumatique, pour le transport de gaz, fluide hydraulique, chimique et lubrifiant

► **Siliflex silicone translucide souple élastique**

Réf.	Øint.xØext. mm	Lg m
80375D	2x4	détail
80375R	2x4	25
80376D	3x5	détail
80376R	3x5	25
80377D	4x6	détail
80377R	4x6	25
80378D	6x10	détail
80378R	6x10	25
80379D	8x12	détail
80379R	8x12	25 M

Tuyau indéformable, résistance aux UV, de -60°C à + 220°C, pour les laboratoires, pharmacies, médecine - Autres Ø sur demande



► Alfatherm (Thermidor) EPDM noir avec bandes jaunes

Réf.	Øint.xØext. mm	Bar	Lg m
80385D	13x20	10	détail
80385R	13x20	10	50
80386D	15x21,6	10	détail
80386R	15x21,6	10	50
80387D	19x26,6	10	détail
80387R	19x26,6	10	50

Pour eau chaude jusqu'à 100 °C ou vapeur jusque 110 °C.



► Aspirateur gris version normale

Réf.	Ø int	Lg m
80400D	32	détail
80400R	32	20
80401D	38	détail
80401R	38	20
80402D	51	détail
80402R	51	20

Sur commande autres version et Ø



► Manchon gris pour tuyau d'aspirateur

Réf.	Ø int
80405	32
80406	38
80407	51



► Manchon gris à visser pour tuyau d'aspirateur

Réf.	Descript.	Ø int
80408	sortie 40-32	32
80409	sortie 45-38	38
80404	sortie 57-50	51



► **Alfalene PE translucide**

Réf.	Øint.xØext. mm	Bar	Lg m
80412D	4x6	15	détail
80412R	4x6	15	50
80413D	6x8	8	détail
80413R	6x8	8	50
80414D	8x10	6	détail
80414R	8x10	6	50
80415D	10x12	5	détail
80415R	10x12	5	50

Pour application pneumatique, résistant au mazout et produits chimiques



► **Alfaflat M (Mercurio) bleu enroulable à plat**

Réf.		Ø int	Bar	Lg m
80280		20	7	50
80281		25	7	50
80282		32	7	50
80283		38	7	50
80284		45	7	50
80285		50	7	50
80286		63	7	50
80287		75	7	50
80288		90	7	50
80289		100	7	50
80290	☆	110	6	50
80291	☆	125	6	50
80292	☆	150	4	50
80293	☆	200	4	50

Arrosage et refoulement d'eau sous faible pression



► Alfavac (Vacuflex) PVC blanc avec spirale acier



Réf.	Ø	Lg m
80430D	75	détail
80430R	75	10
80431D	80	détail
80431R	80	10
80432D	90	détail
80432R	90	10
80433D	100	détail
80433R	100	10
80435D	110	détail
80435R	110	10
80436D	125	détail
80436R	125	10
80437D	150	détail
80437R	150	10

Pour hotte de cuisine, séchoir ...

► Miniflex PVC blanc avec spirale acier emballage comprimé



Réf.	Ø	Lg m
80440D	80	détail
80440R	80	10
80441D	100	détail
80441R	100	10
80442D	125	détail
80442R	125	10
80443D	150	détail
80443R	150	10

Pour hotte de cuisine, séchoir, ... Qualité légère

► Metatube flexible Alu comprimé



Réf.	Ø int	Lg m
80445B	80	3
80446B	90	3
80447AXXX	100	1,50
80447B	100	3
80448A	105	1,50
80448B	105	3
80449AXXX	110	1,50
80449B	110	3
80450B	130	3
80451B	150	3

Lg.standard = 3M

► Manchon galva pour Metatube




Réf.	Ø int
80460	80
80461	90
80462	100
80467	105
80468	110
80469	130
80466	150




Accessoire Nylon

► Manchon

 Réf.	Ø
80480	4
80481	6
80482	8
80483	10
80484	12
80485	14
80486	16
80487	19
80488	25


► Manchon réduit

 Réf.	Ø
80510	6/4
80511	8/6
80512	10/8
80513	12/10


► Raccord droit fileté M

 Réf.	Ø
80540	4-1/4"
80550	6-1/4"
80541	6-3/8"
80539	8-1/8"
80542	8-1/4"
80543	8-3/8"
80544	8-1/2"
80545	10-3/8"
80546	12-3/8"
80547	12-1/2"
80538	14-3/8"
80548	14-1/2"
80549	16-1/2"
80560	20-3/4"
80561	25-1"
80562	32-5/4"
80563	40-6/4"


► Raccord droit fileté F

 Réf.	Ø
80580	12-3/4"
80581	20-3/4"
80582	25-1"
80583	32-5/4"
80584	40-6/4"

► Coude 90°

 Réf.	Ø
80490	4
80491	6
80492	8
80493	10
80494	12
80495	14
80496	16
80497	19
80498	25

► Coude 90° fileté M

 Réf.	Ø
80500	6-3/8"
80501	8-3/8"
80502	8-1/2"
80503	10-3/8"
80504	12-3/8"
80505	12-1/2"
80570	20-3/4"
80571	25-1"
80572	32-5/4"
80573	40-6/4"

► Coude 90° fileté F



Réf.	Ø
81130	12-1/2"
80589	13-1/2"
80590	12-3/4"
80591	20-3/4"
80592	25-1"
80593	32-5/4"
80594	40-6/4"

► Croix



Réf.	Ø
80515XXX	4
80516	6
80517XXX	12

► Té 90°



Réf.	Ø
80520	4
80521	6
80522	8
80523	10
80524	12
80526	16
80527	19
80528	25

► Té 45°



Réf.	Ø
80530	4
80531	6
80532	8
80533	10
80534	12
80535XXX	14
80536	16
80537	19





Accessoire Serto Polyamide Série métrique

Température d'utilisation de -40 °C à +80°C
Pression : 10 bars à 20°C

► Manchon FF

Réf.	Ø
80610PO	6
80611PO	8
80612PO	10
80613PO	12



► Raccord droit M

Réf.	Ø
80620PO	6-1/8"
80621PO	6-1/4"
80622PO	6-3/8"
80623PO	8-1/4"
80624PO	8-3/8"
80625PO	10-1/4"
80626PO	10-3/8"
80627PO	12-1/4"
80628PO	12-3/8"
80629PO	12-1/2"



► Raccord droit F

Réf.	Ø
80635PO	6-1/8"
80636PO	6-1/4"
80637PO	6-3/8"
80638PO	8-1/4"
80639PO	8-3/8"
80640PO	10-1/4"
80641PO	10-3/8"
80642PO	12-3/8"



► Coude 90° FF

Réf.	Ø
80615PO	6
80616PO	8
80617PO	10
80618PO	12

Gris



► Té 90° FF

Réf.	Ø
80645PO	6
80646PO	8
80647PO	10
80648PO	12



► Manchon FF



Réf.	Ø
80760	1/4"
80761	1/8"
80762	1/4"-1/8"

► Nipple - Mamelon MM

Réf.	Ø
80755	1/4"
80756	1/8"

► Raccord droit M



Réf.	Ø
80620PO	6-1/8"
80621PO	6-1/4"
80622PO	6-3/8"
80623PO	8-1/4"
80624PO	8-3/8"
80625PO	10-1/4"
80626PO	10-3/8"
80627PO	12-1/4"
80628PO	12-3/8"
80629PO	12-1/2"

► Raccord droit F




Réf.	Ø
80635PO	6-1/8"
80636PO	6-1/4"
80637PO	6-3/8"
80638PO	8-1/4"
80639PO	8-3/8"
80640PO	10-1/4"
80641PO	10-3/8"
80642PO	12-3/8"

10

► Réduction incorporée MF

Réf.	Ø
80655PO	1/4"-1/8"
80656PO	3/8"-1/8"
80657PO	3/8"-1/4"
80658PO	1/2"-1/8"
80659PO	1/2"-1/4"
80660PO	1/2"-3/8"
80751	3/4"-1/4"





Accessoire Serto PVDF

Température d'utilisation de -40 °C à +120°C

Pression : 10 bars à 20°C

► Nipple

Réf.		Ø
80765	☆	3/8"



► Manchon FF

Réf.		Ø
80610PV	☆	6
80611PV	☆	8
80612PV	☆	10
80613PV	☆	12



► Manchon

Réf.		Ø
80763	☆	3/8"



► Raccord droit M

Réf.		Ø
80620PV	☆	6-1/8"
80621PV	☆	6-1/4"
80622PV	☆	6-3/8"
80623PV	☆	8-1/4"
80624PV	☆	8-3/8"
80625PV	☆	10-1/4"
80626PV	☆	10-3/8"
80627PV	☆	12-1/4"
80628PV	☆	12-3/8"
80629PV	☆	12-1/2"



► Raccord droit F

Réf.		Ø
80635PV	☆	6-1/8"
80636PV	☆	6-1/4"
80637PV	☆	6-3/8"
80638PV	☆	8-1/4"
80639PV	☆	8-3/8"
80640PV	☆	10-1/4"
80641PV	☆	10-3/8"
80642PV	☆	12-3/8"




► Coude 90° FF

Réf.		Ø
80615PV	☆	6
80616PV	☆	8
80617PV	☆	10
80618PV	☆	12



► Té 90° FF

Réf.		Ø
80645PV	☆	6
80646PV	☆	8
80647PV	☆	10
80648PV	☆	12



► Réduction incorporée MF

Réf.		Ø
80655PV	☆	1/4"-1/8"
80656PV	☆	3/8"-1/8"
80657PV	☆	3/8"-1/4"
80658PV	☆	1/2"-1/8"
80659PV	☆	1/2"-1/4"
80660PV	☆	1/2"-3/8"





► Embout cannelé

Réf.	Ø	Cond.
80920L	13	10
80921L	16	10
80922L	20	10
80923L	25	10
80924L	32	10
80925L	40	10



► Filet M

Réf.	Ø	Cond.
80926L	1/2"	10
80927L	3/4"	10
80928L	1"	10
80929L	5/4"	10
80930L	6/4"	10



► Filet F

Réf.	Ø	Cond.
80931L	1/2"	10
80932L	3/4"	10
80933L	1"	10
80934L	5/4"	10
80935L	6/4"	10



► Lance normale

Réf.	Ø	Cond.
80938	1/2"	10
80939	3/4"	10
80940	1"	10



► Lance courte

Réf.	Ø	Cond.
80941	1/2"	1
80942	3/4"	1
80943	1"	1



► Bouchon

Réf.	Cond.
80936	10



► Joint pour raccord

Réf.	Cond.
80937	100



► Embout verrou cranté

Réf.	DN	Ø embout mm
80979	25	30
80981	40	40
80982	40	45
80983	50	50
80984	65	65
80985	65	70
80986	80	75
80987	80	90
80988	100	100




► Clé pour raccord

Réf.	DN
81050	20>65
81051	50>100




10

► Filet M avec verrou




Réf.	DN
81009	25x1"
81010	32 x5/4"
81011	40x6/4"
81012	50x2"
81013	65x2"1/2
81014	80x3"
81015	100x4"

► Filet M sans verrou




Réf.	DN
81029	25x1"
81030	32 x5/4"
81031	40x6/4"
81032	50x2"
81033	65x2"1/2
81034	80x3"
81035	100x4"

► Filet F avec verrou



Réf.	DN
81037	25x1"
81020	32x5/4"
81021	40x6/4"
81022	50x2"
81023	65x2"1/2
81024	80x3"
81025	100x4"

► Filet F sans verrou



Réf.	DN
81036	25x1"
81040	32x5/4"
81041	40x6/4"
81042	50x2"
81043	65x2"1/2
81044	80x3"
81045	100x4"

Juin 2018





Raccord Perrot galva

► Filet M

Réf.	Ø
81052	108-100 MM x4"
81053	133-125 MM x5"
81054	159-150 MM x6"



► Embout F

Réf.	Ø
81055	108-100 MM x4"
81056	133-125 MM x5"
81057	159-150 MM x6"



► Nez de robinet



Réf.	Ø	Cond.
81118	1/2" MM	10
81115	1/2" MF	10
81119	3/4" MM	10
81120	3/4" MF	10
81117	1" MF	10

► Nez de robinet 2 directions



Réf.	Ø	Cond.
81121	3/4"	6

► Raccord rapide



Réf.	Ø	Cond.
81123	15 - 16	10

► Raccord rapide Aquastop



Réf.	Ø	Cond.
81124	12 - 15	10
81125	15 - 19	10

► Réparateur

Réf.	Ø	Cond.
81127	12 - 15	10
81128	15 - 19	10



► Jonction male

Réf.	Cond.
81126	10



► Lance avec jet réglable

Réf.	Cond.
81129	6





Accessoire d'arrosage divers

► Raccord 3 pièces bronze

Réf.	Ø	Cond.
81070	3/4"x13	10
81071	3/4"x16	10
81072	3/4"x20	10



► Raccord robinet F (2 pièces) bronze

Réf.	Ø	Cond.
81073	1/2"x12	10
81074	3/4"x16	10
81075	3/4"x20	10



► Raccord lance M (1 pièce) bronze

Réf.	Ø	Cond.
81076	1/2"x12	10
81077	3/4"x16	10
81078	3/4"x20	10



► Pièce de raccordement laiton

Réf.	Ø	Cond.
81079	13x13	10
81080	16x16	10
81081	19x19	10



► Lance laiton

Réf.	Ø
81083XXX	15



► Pistolet à eau Gilmour type C

Réf.	Descript.
81085	corps métal avec plastique et levier plastique

Température maximale d'utilisation : 60°C.



► Airfit - Raccord pour flexible


Réf.	Descript.
10726	droit en PP pour Ø 8-10-13-19-25 vers DN32
10728	droit en PP pour Ø 8-10-13-19-25 vers DN50
10729	d'angle en PP pour Ø 19-21 vers DN50
10734	d'angle en PP pour Ø 8-10-13-19-25 vers DN40
10733	d'angle universel en PVC pour pompe Ø 8-10-13-19-25-32 vers 5/4' M
10730	universel en PVC pour Ø 8-10-13-19-25 vers 3/4' M
10735	universel en PVC pour pompe Ø 8-10-13-19-25-32 vers 3/4'-1'-5/4' M



Raccord à couper à dimension désirée

Pour raccorder:

- le lave-linge et le lave-vaisselle
 - l'eau de rinçage des installations de détartrage
 - l'écoulement de l'eau condensée en provenance des appareils de réfrigération, des tuyaux d'air d'évacuation et des collecteurs enterrés
- * Couper à la longueur désirée



Enrouleur / Dévidoir manuel

► Métal laqué époxy - Type C

Réf.	Descript.
80031	avec 25 M de tuyau Alfaflex 5/8 et raccords
80030	sans tuyau et non monté

Capacité de 70M pour Ø5/8"



► Inox sans tuyau avec raccord laiton

Réf.	Descript.
80035	cap.50M en Ø1/2"- 5/8"
80036	cap.100M en Ø1/2"- 5/8" ou 50M en 3/4"



Enrouleur / Dévidoir automatique PP

► Avec câble électrique

Réf.	Descript.
81104	type HAIKELF (image 1) bleu équipé de 15M de fil, 1,5MM ² , 3 câbles, 230V alimentation : prise française raccord de sortie : socket français
81105	type HAIKELI (image 2) bleu équipé de 10M de fil, 2,5MM ² , 3 câbles, 230V alimentation : prise industrielle raccord de sortie : socket ind.



10

► Pour eau / jardinage

Réf.	Descript.
81110	vert équipé de 18M de tuyau PVC vert Ø1/2" pression de service: 10 bars raccord d'alimentation: 3/4" femelle BSP raccord de sortie: 1/2" / 5/8" Type Gardena



► Pour eau froide

Réf.	Descript.
81100	bleu équipé de 15M de tuyau APO (PVC renforcé) de 13x19MM de couleur rouille + 2M de tuyau de raccordement pression de service : 12 bars raccord d'alimentation : 3/8 " femelle BSP pas gaz laiton raccord de sortie : raccord et lance laiton



► Pour eau chaude

Réf.	Descript.
81101	bleu équipé de 13M de tuyau bleu PT4TP (PVC t° renforcée) de 12x20MM + 2M de tuyau de raccordement pression de service : 20 bars à 70°C raccord d'alimentation : 3/8 " F BSP pas gaz laiton raccord de sortie : 1/2 " M BSP inox+pistolet



Juin 2018





Enrouleur / Dévidoir automatique PP

► Pour eau et air

Réf.	Descript.
81112	bleu équipé de 15M de tuyau PVC jaune Ø1/2" pression de service : 20 bars raccord d'alimentation : 1/2" BSP raccord de sortie : 1/2" BSP
81111	bleu équipé de 20M de tuyau PVC bleu Ø3/8" pression de service : 20 bars raccord d'alimentation : 3/8" BSP raccord de sortie : 3/8" BSP



► Pour air

Réf.	Descript.
81113	bleu équipé de 8M de tuyau PVC noir Ø5/16" pression de service : 12 bars raccord d'alimentation : 1/4" BSP raccord de sortie : 1/4" BSP
81102	bleu équipé de 18M de tuyau bleu TACAS (EPDM anti-statique) de 8x15MM + 2M de tuyau de raccordement pression de service : 20 bars à 70°C raccord d'alimentation : 3/8 " femelle BSP pas gaz laiton raccord de sortie : 1/4 " mâle BSP laiton



► Pour huile et hydrocarbure

Réf.	Descript.
81103	bleu équipé de 15M de tuyau noir rayé rouge TACMS (EPDM multi-service) de 10x18MM + 2M de tuyau de raccordement pression de service : 25 bars à 80°C raccord d'alimentation : 3/8 " femelle BSP pas gaz laiton raccord de sortie : 1/4 " mâle BSP la



► Acier à 2 bras

Réf.	Descript.
81106	époxy laqué noir applique murale ou au plafond Alimentation: 1/2" BSP pression max.:138 bars

Sur commande possibilité d'un pied pivotant métallique 140° et de tuyau capacité max.15M de Ø1/2"

Livré sans tuyau



► Acier à 1 bras

Réf.	Descript.
81107	époxy laqué noir applique murale ou au plafond Alimentation: 1/2" BSP pression max.:138 bars

Sur commande possibilité d'un pied pivotant métallique 140° et de tuyau capacité max.20M de Ø1/2"

Livré sans tuyau



► Inox à 2 bras

Réf.	Descript.
81108	applique murale ou au plafond Alimentation: 1/2" BSP pression max.:138 bars

Sur commande possibilité d'un pied pivotant Inox 140° et de tuyau capacité max.15M de Ø1/2"

Livré sans tuyau



► Inox à 1 bras

Réf.	Descript.
81109	applique murale ou au plafond Alimentation: 1/2" BSP pression max.:138 bars

Sur commande possibilité d'un pied pivotant Inox 140° et de tuyau capacité max.20M de Ø1/2"

Livré sans tuyau



Juin 2018

10



