

Piscine	9 - 3
Pièces à sceller	9 - 4
Eclairage	9 - 5
Conduite PVC-U	9 - 6
Accessoire PVC-U	9 - 7
Colle et décapant	9 - 9
Pompe	9 - 10
Système de filtration	9 - 11
Balle et verre filtrant	9 - 13
Pompe à chaleur et hivernage	9 - 14
Chauffage énergie solaire	9 - 16
Système de nettoyage	9 - 17
Traitement de l'eau	9 - 18
Produit d'entretien	9 - 19
Couverture	9 - 21
Accessoire divers	9 - 22



VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE, REPARER, RENOVER OU VOUS FOURNIR EN MATERIEL DE PISCINE, N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER EN MAGASIN, C'EST VOTRE CHOIX QUI PRIMERA

COQUE EN FIBRE DE VERRE (3 dimensions)



"ASPEN" Lg.7,50M x lg.3,15M x Ht.1,50M
"MONTECITO" Lg.7,60M x lg.3M x Ht.1,50M
"COLORADO" Lg.8M x lg.3,75M x Ht.1,50M

- 10 ans de garantie sur la construction
- Polyster bleu ou blanc
- Montage rapide (possibilité de faire prédécouper les emplacements skimmer et pièces à sceller)
- Construite avec une mousse extra-polyuréthane à l'extérieur, isolée et empêche les pertes de chaleur
- Prévoir grue flèche min.8M

MEGA BLOC à construction rapide de piscine existe en 1000x250x250MM et en 1250x250x500MM (LxIxH)



- Isolation parfaite
- Economie du temps de travail jusqu'à 60%
- Densité du bloc plus élevée pour éviter l'écrasement

MEMBRANE ARMEE Liner Piscine, Type SBG 150 à souder en rouleau de 1,65x25M et en 2x25M (LxI)



- Haut de gamme dans le secteur public (piscines de loisirs, d'hôtel, privée exclusive)
- Résistante et solide, leur qualité garantit un confort de baignade pour de longues années
- Testée selon les exigences des autorités sanitaires
- Se pose sur tout support comme le carrelage, le béton, le métal, le plastique ou le bois
- Existe également en membrane anti-dérapante (STG 200)



Pièces à sceller

► Bonde de fond ABS Hayward

Réf.	Descript.	Dim.
95203	pour piscine à liner réf.fourn.7016851	50/63MM x 1 1/2"
95204	pour piscine béton réf.fourn.7016852	50/63MM x 1 1/2"
95205	cache vis Inox réf.fourn.7016853	-



► Skimmer ABS type Premium Small Hayward

Réf.	Descript.	Dim.
95210	pour piscine à liner réf.fourn.7006417	2" modèle rectangulaire
95211	pour piscine béton réf.fourn.7010214	2" modèle rectangulaire
95212	cache vis Inox réf.fourn.7012772	-



► Traversée de paroi PVC-U Mini-LED Hayward

Réf.	Descript.	Dim.	Ø int	Lg
95206	pour piscine à liner réf.fourn.0181930	2" x 2" x 50MM	84 MM	250 MM
95207	pour piscine béton réf.fourn.7016854	2" x 2" x 50MM	127 MM	250 MM



► Buse d'admission ABS Hayward

Réf.	Descript.	Dim.
95202	pour piscine béton réf.fourn.7017447	1 1/2 x 2"
95201	pour piscine à liner réf.fourn.7017446	50MM x 2"



► Buse de refoulement ABS réglable Hayward

Réf.	Descript.	Dim.
95208	réf.fourn.7010277	1 1/2" x 2"
95209	cache vis Inox réf.fourn.7012774	-



► Éclairage de piscine LED Hayward

Réf.	Descript.	Coul.
95213	CrystaLogic Mini 18 Watt pour piscine en béton avec liner réf.fourn.7015043	blanc
95214	CrystaLogic Mini 18 Watt pour piscine en béton réf.fourn.7016846	blanc
95215	* ColorLogic II Mini 15 Watt pour piscine en béton avec liner réf.fourn.7015044	rouge
95216	* ColorLogic II Mini 15 Watt pour piscine en béton réf.fourn.7016848	rouge

* 11 couleurs fixes et 7 programmes de défilement des couleurs
Fonctionne avec traversée de paroi réf.95206 et 95207
Autres modèles sur commande



09

Eclairage flottant




Ballon



Pêche



Bateau



Peddle stone

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rendre en magasin

► Boîtier de dérivation Hayward

Réf.	Descript.	Dim.
95217	réf.fourn.0181262	3/4"



► Transformateur 230-12V IP65

Réf.	Descript.
95219	max.35/50 Watt - réf.fourn.0181714
95220	max.75/105 Watt - réf.fourn.0181715



► Mega Unité de commande sans fil pour remplacement lampe LED

Réf.	Descript.
95218	max.60 Watt - réf.fourn.0181879





Conduite PVC-U

► Tube rigide gris prémanchonné - PN10 KIWA

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
95064	50	2,4	5 M
95125	63	2,4	5 M



► Tube rigide gris à bout lisse - PN10 KIWA

Réf.	Ø	Ep. mm	Lg
98002	50	2,4	2 M
98003	63	2,4	2 M



► Conduite Poolflex gris - EN ISO 3994

Réf.	Ø	Cond.
95065RD	43 int./ 50 ext.	détail
95065R12	43 int./ 50 ext.	12 M
95065R25	43 int./ 50 ext.	25 M
95065R50	43 int./ 50 ext.	50 M
95066D	55 int./ 63 ext.	détail
95066R25	55 int./ 63 ext.	25 M



Pression max. à 23°C = 5 bar
 Température de -10° à +55°C
 Intérieur et extérieur lisse
 Collage facile
 Peut-être utilisé avec des raccords PVC-U à coller ou à compressions

► Tuyau d'aspiration bleu Mega Pool avec manchette

Réf.	Ø	Lg
95067R11 ☆	38	11 M



► Tuyau d'aspiration bleu Mega Pool avec double manchon

Réf.	Ø	Cond.
95068D	38	détail tous les 1,50M
95068R100	38	100 M



1 manchon tous les 1,50M

► Coude 45° FF à coller - PN16

	Réf.	Ø
	41554	50
	41555	63

► Coude 90° FF à coller - PN16

	Réf.	Ø
	41556	50
	41557	63

► Té 90° FF à coller - PN16

	Réf.	Ø
	41558	50
	41559	63

► Réduction incorporée MF à coller - PN16

	Réf.	Ø
	41570	63/25
	41565	63/50

► Manchon FF à coller - PN16

	Réf.	Ø
	41560	50
	41561	63

► Manchon à coller/fileté FF - PN10

	Réf.	Ø
	41576	50F-6/4F
	41571	63F-2"F

► Raccord union à coller/fileté M - PN10

	Réf.	Ø
	41564	50-6/4"M
	41577	50-2"M
	41578	63-2"M

► Raccord union à coller - PN16

	Réf.	Ø
	41562	50
	41563	63


► Raccord union à coller/fileté FF - PN10

	Réf.	Ø
	41579	50-6/4"F
	41580	63-2"F

► Embout d'adaptation à coller MF/fileté M - PN16

	Réf.	Ø
	41566	63M-50Fx6/4"M
	41567	63M-50Fx2"M
	41568	75M-63Fx2"M

► Embout d'adaptation à coller/fileté M - PN10

	Réf.	Ø
	41572	50M-40Fx6/4"M

► Mamelon réduit à coller MF/fileté F - PN10

	Réf.	Ø
	41573	63M-50Fx2"F
	41574	75M-63Fx2"F
	41575	75M-63Fx2"1/2F

Juin 2018





Accessoire PVC-U

► Bouchon à coller - PN16



Réf.	Ø
41581	50
41582	63

► Clapet anti-retour FF Type Mega 5



Réf.	Ø
41585	50
41586	63

► Vanne à bille double écrou FF Type Mega Safe 600 - PN16



Réf.	Ø
41583	50
41584	63

► Vanne cylindrique 3 voies - PN3



Réf.	Ø
41587	50-63

► Collier Mega



Réf.	Ø
41588	50
41589	63

► Ecarteur pour collier Mega



Réf.	Ø	lg
41590	50	20 MM
41591	63	20 MM

Pour distancer encore plus le collier du mur de fixation

► Embout ABS réduit à coller



Réf.	Ø
41592	50x32/38

► Embout ABS fileté M



Réf.	Ø
41593	32/38x6/4"

► Embout ABS double



Réf.	Ø
41594	32x32
41595	38x38

► Embout ABS réduit



Réf.	Ø
41596	38x32

► Colle WDF-05® bleu Griffon



Réf.	Cap.
95060	250 ml
95061	500 ml

Avec pinceau pour tube (flexible) PVC/ABS et raccords pression jusqu'au Ø160
 Pression max. 16 bars pour le PVC et 5 bars pour le ABS
 Convient pour conditions humides et sèches

► Aqua Max® Griffon



Réf.	Coul.	Cond.
92122	blanc	12
92330	gris	12

Pour coller, colmater les fuites, assembler et rendre étanches presque tous les matériaux sur presque tous les supports. Convient pour la construction de piscine (dans et autour-les skimmers, margelles, carrelages, puisard, recouvrements, les bondes de fond et les joints de dilatation), les bassins aquatique, l'irrigation et le domaine agricole

► Décapant PVC/PVC-C/ABS Cleaner Griffon



Réf.	Cap.	Cond.
92022-125	125	20
92022-500	500	12
92022-1000	1000	6

Par emballage complet: -10% supplémentaire

► Décapant PVC-C/PVC-U/ABS Tangit



Réf.	Cap.	Cond.
GF200000519	1000	6

Par emballage complet: -10% supplémentaire

► Lingette nettoyante PE/PP/PVDF/PB KS Tangit



Réf.	Descript.	Cond.
GF200000524	100 lingettes	8

Nettoie pièce d'assemblage (dite de grand format avant soudure)
 Par emballage complet: -10% supplémentaire

► Lingette de nettoyage multi-usage Griffon



Réf.	Descript.
92103	75 lingettes 195x250 MM

Imprégnées de liquide nettoyant
 Nettoyage rapide et facile de mains, outils et surfaces; Elimine tâches de colle, mastic, époxy, peinture, huile, goudron, suie, lubrifiant, graisse, bitume, pétrole et encre
 Tâches fraîches comme partiellement séchées

► **Saci type Opima 230V à vitesse fixe**

Réf.		Descript.
95221	✱	type 33M - 0,25kW - 0,33 CH réf.fourn.7008155
95222	✱	type 50M - 0,37kW - 0,50 CH réf.fourn.7008156
95223	✱	type 75M - 0,55kW - 0,75 CH réf.fourn.7008157
95224	✱	type 100M - 0,75kW - 1 CH réf.fourn.7008158



Auto-amorçante pour petites et moyennes piscines
Munie d'un grand préfiltre, excellente performances hydrauliques
Très grande capacité de filtration
Couvercle en polycarbonate transparent pour un contrôle aisé du préfiltre

► **Hayward type RS II 230V**

Réf.		Descript.
95225	☆	type RS II 30081 - 0,55kW - 0,75 CH réf.fourn.7017115
95226	☆	type RS II 30111 - 0,75kW - 1 CH réf.fourn.7017116
95227	☆	type RS II 30161 - 1,1kW - 1,5 CH réf.fourn.7017117
95228	☆	type RS II 30201 - 1,5kW - 2 CH réf.fourn.7017118



Pour de plus amples informations, découvrir les modèles ou pour un devis gratuit, n'hésitez pas à vous rendre en magasin

► Filtre à sable side mount Mega Premium SMG

Réf.	Descript.	Ø	Poids
95229	type SMG500 vol.max.piscine 50M ³ raccordement 50MM / 1 1/2" débit max.10 M ³ /h réf.fourn.7011874	516 MM	sable 100 Kg
95230	type SMG650 vol.max.piscine 82,50M ³ raccordement 50MM / 1 1/2" débit max.16,5 M ³ /h réf.fourn.7011875	666 MM	sable 150 Kg



09

► Hayward type SIE

Réf.	Descript.	Ø	Poids
95231	type S160SIE vol.max.piscine 30M ³ raccordement 1 1/2" débit max.6 M ³ /h réf.fourn.7018908	400 MM	sable 50 Kg
95232	type S210SIE vol.max.piscine 52,5M ³ raccordement 1 1/2" débit max.9,5 M ³ /h réf.fourn.7018909	500 MM	sable 100 Kg
95233	type S240SIE vol.max.piscine 70M ³ raccordement 1 1/2" débit max.14 M ³ /h réf.fourn.7018910	600 MM	sable 125 Kg



Cuve injectée PEHD, filtres soufflés, vanne 6 voies
Pression de service 2 bar

► Set de filtration Mega Pool type FSF

Réf.	Descript.	Poids
95006XYY	filtre FSF400 + pompe 0,50 HP SS débit max.6M ³ /h. réf.fourn.0892595	sable 33 Kg
95007XYY	filtre FSF450 + pompe 0,75 HP SS débit max.8M ³ /h. réf.fourn.0892596	sable 45 Kg
95008XYY	filtre FSF500 + pompe 0,75 HP SS débit max.12M ³ /h. réf.fourn.0892597	sable 85 Kg



Filtre en fibre de verre renforcé
Livrée avec vanne 6 voies et pompe centrifuge
5 ans de garantie sur la citerne



Système de filtration

► Kit de filtration type FSU 230V

Réf.	Descript.
95234	FSU-4TP avec timer réf.fourn.7018812
95235	FSU-6TP avec timer réf.fourn.7018813
95236	FSU-8TP avec timer réf.fourn.7018814

Cuve PE moulée par soufflage avec vanne 4-voies, pompe centrifuge, avec pré-filtre, équipé d'un différentiel RCD (30mA)
Pression de service 2 bar
Inclus un manomètre



► Kit de filtration Aqualoon®

Réf.	Descript.
95086	Type EZ Vol.max.piscine 6M ³ raccordement 32-38MM réf.fourn.7018979

Kit de filtration PEHD économique pour petites piscines hors-sol
Utiliser les balles filtrante Aqualoon® (réf.96459)



► AFM Active Filtration Media

Réf.	Descript.	Cond.	Emb.
95012	grain 0,50-1,00 MM réf.fourn.7009261	40 sacs/pal.	25 kg
95013	grain 1,00-3,00 MM réf.fourn.7009262	40 sacs/pal.	25 kg



Bille de verre recyclé qui remplace le sable
Pour une eau cristalline et une diminution de l'usage
de désinfectant

► Balle filtrante Aqualoon®

Réf.	Poids
96459	700 Gr



Le média filtrant Aqualoon® est fabriqué en polyéthylène à 100%
Une quantité de 700 grammes d'Aqualoon® a la même capacité
filtrante que 25kg de sable/verre filtrant
A utiliser avec kit de filtration Aqualoon® (réf.95086)



Pompe à chaleur et hivernage

Il existe différents type de chauffage:

- Pompe à chaleur
- Chauffage solaire
- Echangeur de chaleur
- Panneau solaire

► Pompe à chaleur Hydro-S

Réf.	Descript.
96420	Type 3 - Vol.max.piscine 15 M ³ puissance 0,77 kW réf.fourn.7018517
96421	Type 5 - Vol.max.piscine 20 M ³ puissance 0,97 kW réf.fourn.7018518
96422	Type 8 - Vol.max.piscine 30 M ³ puissance 1,41 kW réf.fourn.7018519
96423	Type 10 - Vol.max.piscine 45 M ³ puissance 1,61 kW réf.fourn.7018520
96424	Type 12 - Vol.max.piscine 60 M ³ puissance 2,10 kW réf.fourn.7018521



► Pompes à chaleur Hydro-Pro

Réf.	Descript.
95241	type 5 - vol.max.piscine 18 M ³ puissance 0,93 kW débit nominal 2,5 M ³ /h réf.fourn.7018522
95242	type 7 - vol.max.piscine 22 M ³ puissance 1,02 kW débit nominal 2,5 M ³ /h réf.fourn.7018523
95243	type 10 - vol.max.piscine 33 M ³ puissance 1,48 kW débit nominal 2,8 M ³ /h réf.fourn.7018522
95244	type 13 - vol.max.piscine 40 M ³ puissance 1,86 kW débit nominal 3,5 M ³ /h réf.fourn.7018525
95245	type 18 - vol.max.piscine 65 M ³ puissance 2,51 kW débit nominal 4,6 M ³ /h réf.fourn.7018526



Juin 2018

► Hydro-Pro Pompe à chaleur type Inverter

Réf.	Descript.
95248	type XP07DCsi+ - vol.max.piscine 20 M ³ puissance 1,1 - 0,3 kW débit nominal 2,5 M ³ /h réf.fourn.7018545
95249	type XP10DCsi+ - vol.max.piscine 30 M ³ puissance 1,5 - 0,2 kW débit nominal 3 M ³ /h réf.fourn.7018546
95250	type XP13DCsi+ - vol.max.piscine 40 M ³ puissance 1,9 - 2,0 kW débit nominal 4 M ³ /h réf.fourn.7018547
95251	type XP17DCsi+ - vol.max.piscine 45 M ³ puissance 2,5 - 0,3 kW débit nominal 5 M ³ /h réf.fourn.7018548
95252	type XP21DCsi+ - vol.max.piscine 55 M ³ puissance 3,0 - 0,3 kW débit nominal 6 M ³ /h réf.fourn.7018549



► Housse d'hivernage Hydro-Pro

Réf.	Descript.
95237	Hydro-Pro 5 & Hydro-S 3&5 réf.fourn.7009812
95238	Hydro-Pro & Hydro-S 7&10 réf.fourn.7009813
95239	Hydro-Pro 13 & Hydro-S 12 réf.fourn.7009814
95240	Hydro-Pro 18,22&26 réf.fourn.7009816






► Capteur solaire type Pyramid

Réf.	Descript.
96452	réf.fourn.7018973

Compact à capacité relativement élevée
Fonctionne en combinaison avec une pompe à filtre.
La capacité de chauffage dépend des conditions météorologiques
Les collecteurs peuvent être raccordés en série pour augmenter la capacité de chauffage
Fourni avec un set de tuyaux de raccordement
Pour piscine hors-sol
1 dôme = pour capacité de 5000L
2 dômes = pour capacité de 7500L
3 dômes = pour capacité de 10000L



► Tapis solaire type Quick SB003

Réf.	Descript.	Ø
96453	vinyle résistant aux UV vol. max. piscine 4,5 M ³ réf.fourn.7018974	32/38 MM

Il peut être raccordé en série pour augmenter la capacité de chauffage



► Epuisette de surface



Réf.	Descript.
95025	réf.fourn.181000

► Epuisette de fond



Réf.	Descript.
95026	réf.fourn.181002

► Manche pour aspirateur



Réf.	Descript.
95029	bleu réf.fourn.181045

► Manche télescopique Alu



Réf.	Descript.
95031	Lg.2x 120CM réf.fourn.181083
95032	Lg.2x 240CM réf.fourn.181008

► Brosse de paroi renforcé en aluminium



Réf.	Descript.
95117	réf.fourn.181026

► Brosse contre les algues



Réf.	Descript.
95035	réf.fourn.181027

► Tampon nettoyeur main



Réf.	Descript.
95036	réf.fourn.181028

► Nettoyeur de piscine type Pool Blaster Aquabroom



Réf.	Descript.
95112	réf.fourn.7012076
Sur piles	

► Nettoyeur de piscine type Pool Blaster Catfish



Réf.	Descript.
95113	réf.fourn.7018948
Sur batterie	

► Nettoyeur de piscine type Pool Blaster Max



Réf.	Descript.
95114	réf.fourn.7012078
Sur batterie	
Fonctionne avec manche télescopique	

► Nettoyeur automatique Whaly



Réf.	Descript.
95076	réf.fourn.181773

► Nettoyeur de fond Hayward



Réf.	Descript.
95089	réf.fourn.181766
Nettoie tout les types de revêtements de 6x12M	



► Doseur flottant de produits chimiques (chlore)

Réf.	Descript.
95071	petit modèle Ø12,5CM réf.fourn.181039
95070	moyen modèle Ø17,5CM réf.fourn.181040
95069	large modèle Ø22,5CM réf.fourn.181005



► Aquachek jaune 4 en 1 bandelette

Réf.	Descript.
95039	réf.fourn.180556

Tests du chlore, acide cyanurique, pH et alcalinité



► Régulateur pH Hayward

Réf.	Descript.
95246	réf.fourn.7010812

Système de dosage qui ajuste automatiquement le pH de la piscine



► Electrolyseur type Salt & Swim 3C

Réf.	Descript.
95247	réf.fourn.7014997

En combinaison avec le régulateur de pH Hayward
Ce système permettra de traiter des piscines jusqu'à 110m³ en continu sans besoin de manipuler des produits chimiques



► Lampe Blue Lagoon UV-C Tech

Réf.	Descript.
95051XYY	75000L / 75 W 230V; 50/60Hz réf.fourn.181398



► Lampe Blue Lagoon UV-C Timer

Réf.	Descript.
95050	70000L / 75 W 230V; 50/60Hz réf.fourn.181396



► Chlore rapide

Réf.	Cond.
96086B	1Kg
96086C	briquette 20 Gr (paquet de 1 Kg)



09

► Chlore lent

Réf.	Cond.
96088	briquette 20 Gr (paquet de 1 Kg)
96087B	tablette (paquet de 5x 200g)
96087A	tablette (paquet de 5 Kg)



► Tac Plus

Réf.	Cond.
95074	seau de 5 Kg

Augmente le TAC et permet de stabiliser le pH



Juin 2018

► Oxygène actif Babypool

Réf.	Cond.
96109	1000 Gr

Max. 10M³



► PH

Réf.	Descript.	Cond.
96092B	baisse le PH	liquide 1 L
96091	baisse le PH	granulé (seau de 3 Kg)
96093	augmente le PH	granulé (seau de 3 Kg)
96096	augmente le PH	granulé (seau de 5 Kg)





Produit d'entretien

► Nettoyant de la ligne d'eau

Réf.	Cond.
96101	1 L
96101C	8 cartouches de 5x 25Gr = 1 Kg



► Hivernage

Réf.	Cond.
96098	1 L
96110	5 L

1 litre par 30M³



Volet sur dérouleur électrique (couverture à lattes)



Open Classic conforme NF P 90-308
Convient pour les piscines de 3x3M jusqu'au 7,50x15M

Couverture à barres de sécurité

Easy First Evolution conforme NF P 90-308
Convient pour les piscines de 2x2M jusqu'au 5x11,5M
Système de tension sur les tubes



Couverture d'hivernage/de sécurité



Skin Extrem
Tissu PVC souple renforcé par une trame polyester
Dimension max. 14,8x6,8M



Grille Extrem
Tissu filet polypropylène recyclable
Dimension max. 14,8x6,8M

Couverture à bulles

- Chauffe l'eau
- Limite la déperdition de température durant la nuit et évite la formation des algues
- Limite l'évaporation et chauffe l'eau (2 modèles)
- Dérouleur disponible

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rendre en magasin





Accessoire divers

► Thermomètre flottant

Réf.	Descript.
95052	standard
95115	tortue
95078	grenouille
95077	petite baleine
95079	canard



► Douche solaire 45°

Réf.	Descript.	Dim.
95110	modèle courbé 20L réf.fourn.550197	ht.+/- 2M Ø du pied 55 CM
95111	modèle courbé 30L réf.fourn.550198	ht.+/- 2M Ø du pied 55 CM



Raccorder le tuyau de jardin au robinet

L'eau de robinet est ensuite réchauffée par le soleil

L'eau chaude +/- 60°C sera mélangée avec l'eau de robinet et la douche aura une T° agréable de 30°C